

Pneumatische Steuerung

(Schränke, Tafeln, Druckbehälter)

Anfrageformular/Spezifikation

ARMATUREN-WOLFF · Friedrich H. Wolff GmbH & Co. KG
Oehlecker Ring 29 · 22419 Hamburg - Germany
Tel. +49 (40) 532 87 30 · Fax +49 (40) 532 87 329
E-Mail: aw@armaturen-wolff.de · Internet: www.armaturen-wolff.de



1) Allgemein

Firma (Werft, Kunde):		Projekt / Neubau:	
Anschrift:		zus. Referenz:	
		Lieferzeitpunkt:	
Ansprechpartner (kaufm.):		ergänzende Hinweise:	
Telefon, Fax			
Email:			
Ansprechpartner (technisch):			
Telefon, Fax			
Email:			

2) Spezifikation

Klassifikationsgesellschaft		Dokumentation	
Flaggenstaat			

3) Technische Spezifikation / Ausführung

Stückzahl	
Werkstoff Gehäuse / Tafel (St/VA/Kunststoff)	
Abmessungen H x B x T	
Druckbehälter in Liter (10, 20, 30, 40, ...)*	
Abnahme Druckbehälter (Standard GL, sonst: LRS, ABS, DNV, BV...)	
Vordruck (Eingangsdruk) / Steuerdruck	
Anzahl der Hebel/Ventile	
Gesamtlänge der Steuerleitungen	
Verschraubungsgröße Eingänge (Standard: 12L)	
Verschraubungsgröße Ausgänge (Standard: 8L)	
Sicherheitsventile (Standard: 32 bar, 9,5 bar, Ms58)	
Abnahme Sicherheitsventil (GL, LRS, ABS, DNV, BV...)	
Beschilderung (Werkstoff, Farben)	
Lackierung aussen / innen RAL...	
Werkstoff Verschraubung / Verrohrung	
LEDs (offen/geschlossen/nicht erforderlich)	
Nothandpumpe (8 bar/30 bar/nicht erforderlich)	
Besonderes	
System / Armaturennr. / Einbauort	
→ AW-Nr.	
→ Zeichnungsnr. (falls Bezug vorhanden)	

Hinweise:	Aufträge immer mit Zeichnung!	
	Steuerluft muss getrocknet und geölt sein	Sonderfälle Medium auf Anfrage!
	Betriebstemperatur: 10°C - 40°C	
	Arbeitsdruck: 6 - 8 bar	
	*: ab 40 Liter nur separat lieferbar!	
Bitte beachten Sie die entsprechenden Datenblätter und Bedienungsanleitungen!		